

KABELVERSCHRAUBUNGEN

COMPLEX-SN

Kabelverschraubungen



Material: Polyamid 6

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2

Schutzart: IP 68 – 5 bar

Zulassungen: VDE, UL, CSA

Lieferbare Farben: hellgrau RAL 7035, dunkelgrau RAL 7001 und schwarz RAL 9005

COMPLEX Kabelverschraubungen sorgen für einen sicheren Sitz von Kabel und Leitungen.

Die Vorteile unserer Kabelverschraubung im Überblick:

- Vibrationsschutz durch integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage
- Lamellenkonstruktion für optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großen, variablen Klemmbereichen
- Mehrgang-Trapezgewinde für schnelle und sichere Montage
- Integrierte Dichtringe für wasserdichten Abschluss zum Gehäuse

Art. Nr. RAL 7035	Art. Nr. RAL 7001	Art. Nr. RAL 9005	AG M	Klemmbereich	GL	SW	VE/St.
16.500	16.508	16.516	12x1,5	3,0 – 6,5	8	15	100
16.501	16.509	16.517	16x1,5	4,5 – 10,0	8	19	100
16.502	16.510	16.518	20x1,5	6,0 – 12,0	9	24	100
16.502.1	16.510.1	16.518.1	20x1,5	10,0 – 14,0	10	27	100
16.503	16.511	16.519	25x1,5	9,0 – 17,0	10	30	100
16.504	16.512	16.520	32x1,5	11,0 – 21,0	10	36	25
16.505	16.513	16.521	40x1,5	19,0 – 28,0	10	46	10
16.506	16.514	16.522	50x1,5	27,0 – 35,0	12	55	10
16.507	16.515	16.523	63x1,5	34,0 – 45,0	12	66	5

Art. Nr. RAL 7035	Art. Nr. RAL 7001	Art. Nr. RAL 9005	AG PG	Klemmbereich	GL	SW	VE/St.
16.200	16.430	16.210	7	3,0 – 6,5	8	15	100
16.201	16.431	16.211	9	4,0 – 8,0	8	19	100
16.202	16.432	16.212	11	4,5 – 10,0	8	22	100
16.203	16.433	16.213	13,5	6,0 – 12,0	9	24	100
16.204	16.434	16.214	16	10,0 – 14,0	11	27	50
16.205	16.435	16.215	21	13,0 – 18,0	11	33	50
16.206	16.436	16.216	29	18,0 – 25,0	11	42	10
16.207	16.437	16.217	36	22,0 – 32,0	13	53	10
16.208	16.438	16.218	42	30,0 – 38,0	13	60	10
16.209	16.439	16.219	48	34,0 – 44,0	14	65	5